


BOURACÍ PRÁCE:



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	DRUH PODLAHY	POMĚR STĚN	POMĚR STROPU
2.157	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	3,83	WAX	300X300	KERAM. OBKLAD
2.158	KUCHYŇKA, PERSONÁL	11,58	WAX	300X300	KERAM. OBKLAD
2.159	IZOLACE				MINERÁLNÍ POHLÉD
2.154	ASEPTICKÝ POKOJ				
2.155	CHODBA				

M.Č. 2.157:


- STAVAJÍCÍ INTERÉROVÉ ZAŘÍZENÍ (NÁSTĚNNÉ SKŘÍNKY, DRÁŽENÝ PROGRAM, DÁVKOVAČE MÝDLA A P.) V PLNÉM ROZSAHU DEMONTOVAT
- STAVAJÍCÍ DVOUDŘEZ, ODPOLIT OD ROZVODU T+S VODY A KANALIZACE A SPOU SE SKŘÍNKOU DEMONTOVAT
- STAVAJÍCÍ DESINFektor ODPOLIT OD ROZVODU T+S VODY, KANALIZACE A EL. INSTALACE, PŘÍSTROJ BŮDE OPĚTOVNĚ POUŽIT V NOVÉ DISPOZICI
- JE STAVAJÍCÍ SAČITĚ ZTI V KOUTU MÍSTNOSTI VYBOURAT V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU (CCA 0,4X1,5 M) OTVOR PRO ODPOLNÍ STAVAJÍCÍHO ROZVODU T+S VODY A KANALIZACE A NÁPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU T+S VODY VEDENÉ V OBVODOVÉ STĚNĚ MÍSTNOSTI
- STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD 200X200 MM OOSEKAT PO CELEM OBVODU MÍSTNOSTI NA VÝŠKU <2700 MM VČ. LEPIDLA
- STAVAJÍCÍ SNIŽENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ POHLÉD V CELE PLOŠE DEMONTOVAT VČ.
- STAVAJÍCÍ ZAPUSŘENÉHO SYMIDLA A VÝDECHU VZT
- OTVOR V PODLAZE PRO STAVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU Z DLAŽDÍC 300X300 MM V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI VČ. SOUKLU A PODKLADNÍHO LEPIDLA VYBOURAT, PODKLADNÍ VRSTVU ODBOURAT NA TL. POTŘEBNOU PRO MONTÁŽ NOVÉ DLAŽBY (CCA 20 MM)
- JE STAVAJÍCÍ PŘÍČE TL.160 MM MEZI M.Č.2.157 A 2.158. JE NUTNO VYŘEZAT OTVOR KANALIZ. POTRUBÍ Ø100MM SÍLY 20,50X50X5 MM, DL.2150 MM
- OTVOR V PODLAZE PRO PŘÍČE TL.160 MM MEZI M.Č.2.157 A 2.158. JE NUTNO VYŘEZAT OTVOR PRO VEDENÍ NOVÉHO POTRUBÍ VZT Ø125 – VIZ PD VZT
- PRO NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Ø100 MM – VIZ PD ZTI
- V PŘÍČE MEZI M.Č.2.157 A 2.158 V ČÁSTI NAO PODHEDEM VYBOURAT OTVOR 150X150 MM

M.Č. 2.158:

- STAVAJÍCÍ INTERÉROVÉ ZAŘÍZENÍ (NÁSTĚNNÉ SKŘÍNKY, DOLNÍ SKŘÍNKY, STŮL, ŽIDLE, LEDNÍČ, MÝČKA NADOBÍ A P.) V PLNÉM ROZSAHU DEMONTOVAT
- STAVAJÍCÍ DŘEZ, ODPOLIT OD ROZVODU T+S VODY A KANALIZACE A SPOU SE SKŘÍNKOU DEMONTOVAT
- STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD 200X200 MM V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY OOSEKAT NA VÝŠKU 1500 MM VČ. LEPIDLA
- STAVAJÍCÍ SNIŽENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ POHLÉD V PLOŠE 2,0X3,5M V MÍSTĚ A OKOLÍ BUDOUCÍ NOVÉ SÍK PŘÍČKY DEMONTOVAT
- STAVAJÍCÍ VINYTOUPOU PODLAHU ZE ČTYŘECU 600X600 MM V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI STRHNOUT VČ. SOUKLU A PODKLADNÍHO LEPIDLA, PODKLADNÍ VRSTVU V CELE PLOŠE MÍSTNOSTI OOSEKAT NA TL.0,1, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
- PRO NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Ø110 OD STAVAJÍCÍHO DESINFektorU JE NUTNO V PODLAZE TL.100 MM A Ž.B. STROPU TL.300 MM VYVŘAT OTVOR PRŮMĚRU 120MM, – VIZ PD ZTI

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- ☐ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ☒ KONSTRUKCE VYBOURÁNÉ



ZPRACOVATEL ČÁSTI GRAN spol. s r.o. NA VOZOVCE Z OLOMOUČ TEL: 603 488 512	ZOUP. PROJEKTANT PANEL BLAŽEK	VYPRACOVAL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT GRAN spol. s r.o. NA VOZOVCE Z OLOMOUČ TEL: 603 488 512 předseda@granvo.cz
AKCE FN OLOMOUČ - OBJEKT A MONOBLOK ÚPRAVY ČISTÍCÍ MÍSTNOSTI NA ODDĚLENÍ IPCHO		STAVENÍK FAKULTNÍ NEKONVENCE OLOMOUČ 780 01 OLOMOUČ	
MÍSTO PARC. Č. ST. 2346 K.Ú. NOVÁ ULICE	STUPĚŇ PS	MĚŘÍTKO 1:50	
OBJEKT SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY	FORMÁT A4	DATAUM 02/2020	
ČÁST D.1.1, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO ZKLENÝ 04	DATAUM ZKLENÝ	
NÁZEV PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE	Č. PŘÍLOHY 04	Č. KOPIE	