


Parkoviště kol - Dokumentace pro vydání společného povolení

ID	Schéma	Popis	Rozměry (šířka/hloubka/ výška mm)	Povrchová úprava	Technická data	Množství (ks)			
						1NP	2NP	3NP	Stře cha
						Celkem			
Z02	 <p>Z02.1</p> <p>Z02.2</p> <p>Z02.3</p> <p>Z02.4</p> <p>kotvící body Z02.1, Z02.2</p> <p>Detail kotvení</p> <p>Schéma</p>	<p>Z02</p> <p>Stojan na kolo, dešťový svod</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z02.1 - boční plech tl. 5 mm, 40 kg/m³ s otvory pro kotvení - Z02.2 - ohýbaná ocelová pásovina 62 x 5 mm, 2,47 kg/m <ul style="list-style-type: none"> - v nejnižším místě otvor Ø 10 mm pro odtok vody - Z02.3 - jelek otevřený U 80 x 50 x 4 mm, hmotnost 5,3 kg/m - Z02.4 - jelek uzavřený 80 x 50 x 3 mm, <i>nerez ocel</i>, hmotnost 5,76 kg/m - pásovina kotvena k bočním plechům pomocí tyčí s vnitřním závitem navařených na spodní stranu pásoviny a šroubů s půlkulatou hlavou, vrchní část po stranách svařená k bočním plechům - boční plechy kotveny ke sloupům Z02.3 pomocí tyčí s vnitřním závitem a šroubů s půlkulatou hlavou - sloupky Z02.3 a Z02.4 jsou svařeny po stranách - sloup Z02.3 kotven v hlavě a patě pomocí plechů P1 a P2 tl. 10mm, 80 kg/m³ svařených se sloupem <ul style="list-style-type: none"> - do železobetonové desky kotveno pomocí chemické kotvy - do dřevěné stropní desky kotveno pomocí vrutů - kompletní dodávka včetně montáže 	<p>Z02.1 - 2 x 0,69 m²</p> <p>Z02.2 - 3,034 m</p> <p>Z02.3 - 2,23 m</p> <p>Z02.4 - 2,34 m</p> <p>P1 - 200 x 80 mm</p> <p>P2 - 120 x 100 mm</p>	<p>RAL 7016</p>	<p>Z02.1 - 331,2 kg</p> <p>Z02.2 - 44,96 kg</p> <p>Z02.3 - 70,91 kg</p> <p>Z02.4 - 80,87 kg</p> <p>P1 - 7,68 kg</p> <p>P2 - 5,76 kg</p>	6			

Poznámky:

- 1) pokud není uvedeno jinak, všechny pohledy jsou z exteriéru
- 2) skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) veškeré změny konzultovat s architektem projektu

Druh dokumentu

Specifikace výrobků

Strana

Název

Výpis zámečnických výrobků