

POZNÁMKY:

1) VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRADÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ

2) PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

- DLE ČSN EN 1090-xx

- DLE ČSN 74 6077

- DLE ČSN 74 6078

- DLE ČSN 74 3305

- VYHLÁŠKA 398/2009

3) VEŠKERÉ PROVÁDĚNÉ NÁTĚRY NA KONSTRUKCI MUSEJÍ BÝT S VYSOKOU ŽIVOTNOSTÍ (VÍCE NEŽ 15 LET) DLE ISO 12944

4) VEŠKERÉ MATERIÁLY, PRVKY A BAREVNOSTI BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ, PŘÍPADNĚ AUTORSKÉMU DOZORU

5) PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

PD STAVEBNÍ ÚPRAVY P1

VYŠETŘOVNA, KOŽNÍ KLINIKA

Projektant/Klient: Fakultní nemocnice Olomouc

Výpis zámečnických výrobků

Datum 06.01.2022

D.1.1.10

D.1.1.10 Výpis zámečnických výrobků

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
Z 01		<p>Dveřní práh z nerezového plechu plech tl. 3 mm, připevněný vruty do hmoždinek. Osadí se v místech přechodů různých druhů povrchů podlah. - např. PVC - K.D., přechod musí být pod prahem.</p> <p>Délka: 900 mm</p>	1
Z 02		<p>Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu tl. min. 1,3 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé s polodrážkou, včetně těsnění do drážky a nátěru reaktivní základovou barvou. Ústí přední i zadní části zárubně v jedné rovině.</p> <p>Povrchová úprava: - 2 x syntetický nátěr dle barevného řešení</p> <p>Rozměr: 900 x 1970 mm</p> <p>typ: Levé</p> <p>Požární specifikace:-</p> <p>Pro stěnu sádkartonovou tl. 125 mm</p>	1