



POZNÁMKY:

- K VYMĚNĚ JSOU NAVRŽENA POUZE VNĚJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA VE SCHODIŠTI , OSTATNÍ OKNA NA BUDOVĚ JIŽ BYLA VYMĚNĚNA
- STÁVAJÍCÍ OKNA VE SCHODIŠTI JSOU DŘEVĚNÁ, ZDVOJENÁ, ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM SKLEM
- STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE JSOU OCELOHLINIKOVÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ, ZE 2/3 ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM SKLEM
- NOVÁ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘ BUDOU PŘÍPŮSOBENA OSTATNÍM OKNŮM , BUDOU PLASTOVÁ , BÍLÁ

Výpis truhlářských výrobků

OZN. SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	TECH.NORMA /KATALOG	POČET KUSŮ				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ BARVA NÁTERU	POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZARUBEŇ		POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM				TECH.NORMA /KATALOG	BARVA NÁTERU	
01		Dveře vnější dvoukřídlové otočné, 2/3 prosklené, plastové	odb.výrobce	2	0	0	2	Kování plast, klikac-kovle, uzavírací FAB	Dvojsklo se zvýšenou tepelnou izol.		odb. výrobce	bílá	Ud=1,2 W/m2K
02		Okno dvojkřídlové, plastové, otevíravé a výklonné	odb.výrobce	2	2		6	Kování plast	Dvojsklo se zvýšenou tepelnou izol.		odb. výrobce	bílá	Uw=1,1 W/m2K

±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ V BYTĚ Č.2

Vypracoval Ing.Martin Trökan	Zodp. projektant Ing.Martin Trökan	Tech. kontrola Ing.Martin Trökan	formát A3
Kreslil Ing.Martin Trökan			
Investor Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotnická 248/7, 779 00 Olomouc			
Alce			
k.ú.Nová Ulice, parc.č.401/1st. a 401/2			datum 01/2024
Objekt Ubytovny ul. Albertova 1100/24 a 1100/26			účel studie
-VÝMĚNA OKEN A VNĚŠÍCH DVEŘÍ V CHODBĚ			č. zakázky OSB2400101
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu PŮDORYS TYP. PODLAŽÍ			Měřítko 1:100
			č. výkresu 3

